



## Lánc swing fészek RH180D csúszdával (1,5 m)

Terméktípus RH-180D-15

### Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	8,4 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,4 m x 3,72 m x 2,24 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Terhelhetőség:	486 kg
Max. felhasználók száma:	9
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2

### Anyag

Fából készült alkatrészek - ragasztott prizmák  
 Fém alkatrészek - szerkezeti acél  
 Csúszdák - üvegyapot  
 Műanyag alkatrészek - HDPE  
 Emelvény - HPL  
 Felfüggesztési kötelek FÉSZEK - polipropilén belső acélmaggal

### Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció  
 Duplex rétegű égetett porfesték védi  
 Tűzihorganyzás

### Leírás

A lengő szerkezet ragasztott prizmákból készül. Ez a megoldás maximális védelmet nyújt a fából készült faipari termékekben előforduló repedések ellen. Ezeknek a prizmáknak a felületi kezelése a felső mázlakk impregnálásával és háromrétegű felhordásával történik, amely megfelel az EN 71/3 (gyermekjátékok biztonságos) követelményeinek.

Ezeket a szerkezeteket acél lábokban rögzítik a talajba, amelyeket melegen horganyzott és betonágyba helyeznek. A horgonyokat csavarokkal rögzítik a játékelemhez, és a szerkezet biztosítja, hogy a faanyagok ne érintkezzenek közvetlenül a talajjal.

Csúszdák üvegyapot anyagból készül. A csúszda elülső része kiváló minőségű HDPE (nagy nyomású, teljes színű polietilén, melyet magas színstabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törékeny, és nincs veszélye az éles zsetonok sérülésének veszélye). A hinták horganyzott láncokkal lógnak egy fém gerendán. A "FÉSZEK" ülés nagy szilárdságú polipropilén kötélből készül. A felfüggesztési kötelek HERKULES-ből készülnek (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal). Emelvény HPL készült (Nagy nyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acél.

### Felszerelés

1 ülés "fészek" (1 m átmérőjű), 1x csúszda, 1x fémgerenda (horganyzott), 1x létrakészlet fémfelülettel Négy színváltozat áll rendelkezésre - piros, zöld, kék és sárga.

