



Lánc swing fészek RH180D csúszdával (1 m)

Terméktípus RH-180D-10

Alapvető információk

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Életkor kategória | 2 - 15 év |
| Minimális terület | 8,4 m x 7,8 m |
| A berendezés mérete ho. szé. | 5,4 m x 2,94 m x 1,77 m |
| Szabadesés magasság: | 1 m |
| Terhelhetőség: | 486 kg |
| Max. felhasználók száma: | 9 |
| Esésvédő felület: | az EN 1177 szabvány |
| Rendeltetés: | kültér |
| Alkatrészek elérhetősége: | a gyártó szállítja |
| A szabványnak való | ČSN EN 1176 - 1, 2 |

Anyag

Fából készült alkatrészek - ragasztott prizmák
Fém alkatrészek - szerkezeti acél
Csúszdák - üvegyapot
Műanyag alkatrészek - HDPE
Emelvény - HPL
Felfüggesztési kötelek FÉSZEK - polipropilén belső acélmaggal

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A lengő szerkezet ragasztott prizmákból készül. Ez a megoldás maximális védelmet nyújt a fából készült faipari termékekben előforduló repedések ellen. Ezeknek a prizmáknak a felületi kezelése a felső mázlakk impregnálásával és háromrétegű felhordásával történik, amely megfelel az EN 71/3 (gyermekjátékok biztonságos) követelményeinek.

Ezeket a szerkezeteket acél lábokban rögzítik a talajba, amelyeket melegen horganyzott és betonágyba helyeznek. A horgonyokat csavarokkal rögzítik a játékelemhez, és a szerkezet biztosítja, hogy a faanyagok ne érintkezzenek közvetlenül a talajjal.

Csúszdák üvegyapot anyagból készül. A csúszda elülső része kiváló minőségű HDPE (nagy nyomású, teljes színű polietilén, melyet magas színstabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törékeny, és nincs veszélye az éles zsetonok sérülésének veszélye). A hinták horganyzott láncokkal lógnak egy fém gerendán. A "FÉSZEK" ülés nagy szilárdságú polipropilén kötélből készül. A felfüggesztési kötelek HERKULES-ből készülnek (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal). Emelvény HPL készült (nagy nyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acél.

Felszerelés

1 ülés "fészek" (1 m átmérőjű), 1x csúszda, 1x fémgerenda (horganyzott), 1x létrakészlet fémfelülettel Négy színváltozat áll rendelkezésre - piros, zöld, kék és sárga.

