



Lánc swing fészek RH6180KB csúszdával - kék

Terméktípus RH-6180KB-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	8,32 m x 7,75 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,32 m x 2,96 m x 1,81 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	486 kg
Max. felhasználók száma:	9
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Anyag

Fém alkatrészek - szerkezeti acél
 Csúszdák - üvegyapot
 Műanyag alkatrészek - HDPE
 Emelvény - HPL
 Felfüggesztési kötelek FÉSZEK - polipropilén belső acélmaggal
 Kötélülés FÉSZEK - nagy szilárdságú polipropilén

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
 Tűzihorganyzás

Leírás

A kettős tengely teherhordó szerkezete szerkezeti acélból készül, amely a cinkbevonat elleni korrózió ellen védett, ami a játékelem élettartamának vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezek a szerkezetek betonágyazva vannak ágyazva. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Csúszdák üvegyapot anyagból készült. A csúszda elülső része kiváló minőségű HDPE (nagynyomású, teljes színű polietilén, melyet magas színtabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törekeny, és nincs veszélye az éles zsetonok sérülésének veszélye). A hinták horganyzott láncokkal lógnak egy fém gerendán. A hinták horganyzott láncokkal lógnak egy fém gerendán. A "FÉSZEK" ülés nagy szilárdságú polipropilén kötélből készül. A felfüggesztési kötelek HERKULES-ből készülnek (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal). Emelvény HPL készült (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság).

Felszerelés

1 ülés "fészek" (1 m átmérőjű), 1x csúszda, 1x fémgerenda (horganyzott), 1x létrakészlet fémfelülettel Három színválaszték közül választhat: - barna, kék és piros és négy színváltozat - kék, piros, zöld és sárga.

