



UNIVERSAL 4U510KS - ezüst teljes fémszerkezet

Terméktípus 4U-510KS-15

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	16,5 m x 7,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	13,27 m x 4,38 m x 3,63 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Terhelhetőség:	1620 kg
Max. felhasználók száma:	30
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Anyag

Emelvény - HPL
 Műanyag alkatrészek - HDPE, poliamid
 Fém alkatrészek - szerkezeti acél
 Csúszdák - üvegyapot
 Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
 Hegymászó tartók - kvarchomok + epoxigyanta
 Tetők - HPL

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
 Tűzihorganyzás

Leírás

A toronyszerelvény tartószerkezete szerkezeti acélból készül, amely a cinkbevonat elleni korrózió ellen védett, ami a játékelem élettartamának jelentős mértékű meghosszabbítását eredményezi vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezek a szerkezetek betonágyba vannak ágyazva. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Csúszdák üvegyapot anyagból készült. A csúszda eleje, futófelületei, korlátai stb. Kiváló minőségű HDPE-ből (nagy nyomású, teljes színű polietilénből) készültek, melyet magas színstabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemző, mert törékeny, és az éles töredékek nem okoznak sérülésveszélyt a gyermekek számára). Kötelek és hálók HERKULES-ből (16 mm-es polipropilén kötelek belső acélmaggal) és műanyag vagy alumínium kötással vannak összekötve. Az emelvények HPL készülnek (nagy nyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Hegymászó tartók kvarchomokból és epoxigyantából állnak, ami hosszú élettartamot, színtartósságot és kíméletes bőrfelületet biztosít a kézen. A tetők HPL (nagy nyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acél.

Felszerelés

5x torony, 2x A-alakú tető, csúszda, 7x gát HDPE, lejtős hegymászó fal mászókarokkal, 2x függőleges mászófal hegymászó tartókkal, lejtős rámpák a kötéllel és HDPE lépcsők, 12x akadály, tűzoszlop, lánchíd, kötélhíd, iker fitness állvány, létra.

