



UNIVERSAL 4U413K-B

Terméktípus 4U-413KY-10-B

Alapvető információk

Életkor kategória	0 - 10 év
Minimális terület	6,3 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	3,3 m x 2,5 m x 1,7 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	540 kg
Max. felhasználók száma:	10
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Anyag

Műanyag részek - PE
Fém részek - alumínium profilok
Kémlelő ablakok - plexiüveg
Alagút - PE

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A kaladntorony tartószerkezete alumíniumprofilokból készül (profil 80x80 mm), valamint égetett KOMAXIT festékkel a RAL színskála alapján.

Az akadályok, alagút, a tető és a emelvény kiváló minőségű műanyag PE-ből készül (polietilén, amelyet magas szinttartósság, UV-sugárzásnak ellenáll, és elsősorban a biztonság, mivel nem törhető, és nincs veszély a gyermekek éles részeinek sérülésére). Minden rögzítő rozsdamentes acélból készül.

Felszerelés

2x négyoldalú torony, 2x tető, 1x gát lőrés, 6x gát, mászóalagutak