



UNIVERSAL 4U711K-B

Terméktípus 4U-711KY-15-B

Alapvető információk

Életkor kategória	0 - 10 év
Minimális terület	7,8 m x 8,7 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,1 m x 4,2 m x 2,8 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	594 kg
Max. felhasználók száma:	11
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Anyag

Műanyag részek - PE
Fém részek - alumínium profilok
Kémlelő ablakok - plexiüveg
Csúszdák - rozsdamentes acél

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A kaladntorony tartószerkezete alumíniumprofilokból készül (profil 80x80 mm), valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján.

Az akadályok, a tetők és a emelvények kiváló minőségű műanyag PE-ből készül (polietilén, amelyet magas színtartósság, UV-sugárzásnak ellenáll, és elsősorban a biztonság, mivel nem törhető, és nincs veszély a gyermekek éles részeinek sérülésére). Minden rögzítő rozsdamentes acélból készül.

Felszerelés

3x négyoldalú torony, 3x tető, 2x gát lőrés, 11x gát, 2x Csúszdák