



Négyes kötélpiramis PY164KS-Q (szab. mag. 1 m) (Tengerparti

Terméktípus PY-164KS-10-Q

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	14,2 m x 14,2 m
A berendezés mérete ho. szé.	10,9 m x 10,9 m x 3,9 m
Szabadesés magasság:	1,0 m
Terhelhetőség:	9720 kg
Max. felhasználók száma:	180
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 11

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A Kötélpiramis tartóoszlopa 114 mm átmérőjű szerkezeti acélból készül. Az oszlop tűzi horganyzással védett a korrózióval szemben, és égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján és betonágyba helyezendő. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A feszítő zárok rozsdamentes acélból készülnek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

