



Mászó összeállítás SS501KS - ezüst

Terméktípus SS-501KS-20-Q

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	9 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	4,38 m x 0,99 m x 2,12 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	270 kg
Max. felhasználók száma:	5
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fa részek - vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A mászóháló és lengő kötélgyűrűk HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal) készül és műanyag kapcsokkal van összekötve. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlapból készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézborrel szemben kímélő felületet biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászórúd, mászóháló, létréfokok, mászófal, kötélszálak.

