



Kötélpiramis PY830K (szab. mag. 1 m, 8 merevítő zárral)

Terméktípus PY-830KS-10-Q

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	8 m x 8 m
A berendezés mérete ho. szé.	5 m x 5 m x 3 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	3024 kg
Max. felhasználók száma:	56
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 11

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
 Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
 Műanyag részek - poliamid

Felületkezelés

Tűzihorganyzás

Leírás

A Kötélpiramis tartóoszlopa 114 mm átmérőjű szerkezeti acélból készül. Az oszlop tűzi horganyzással védett a korrózióval szemben, és betonágyba helyezendő. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A feszítő zárok rozsdamentes acélból készülnek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

