



## Ügyességi pálya SD104KB - kék

Terméktípus SD-104KB-10-Q

### Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	6,8 m x 6,7 m
A berendezés mérete ho. szé.	3,8 m x 3,7 m x 2,26 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	432 kg
Max. felhasználók száma:	8
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 11

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
 Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
 Műanyag részek - poliamid, HDPE  
 Fa részek - vízálló furnérlap

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
 Tűzhorganyzás

### Leírás

A készségfejlesztő pálya tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm fémpofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. A lépegető tartószerkezete 89 mm átmérőjű szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. Ezeket a szerkezeteket betonágyba helyezzük. Az összes többi fém elem horganyzással és KOMAXIT égetett festékekkel felületkezelést, RAL színskála alapján.

A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. Az emelvények kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból, vagy a vevő külön kérésére HDPE anyagból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

