



## Kapaszkodó kötélp050KR - pirost (szab. mag. 1 m)

Terméktípus LP-050KR-10-Q

### Alapvető információk

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Életkor kategória            | 2 - 10 év              |
| Minimális terület            | 6,3 m x 3,1 m          |
| A berendezés mérete ho. szé. | 3,3 m x 0,09 m x 1,3 m |
| Szabadesés magasság:         | 0,5 m                  |
| Terhelhetőség:               | 270 kg                 |
| Max. felhasználók száma:     | 5                      |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány    |
| Rendeltetés:                 | kültér                 |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja     |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1176 - 1, 11    |

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - poliamid

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A kötélelem tartószerkezete 89 mm átmérőjű szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélp050KR belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

