



Mászó öSS8zeállítás SS8606KS - ezüst

Terméktípus SS-8606KS-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	5,02 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,02 m x 2,5 m x 0,96 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	324 kg
Max. felhasználók száma:	6
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid
Átdobálós elem - HDPE

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A mászó öSS8zeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléSS88el látnak el, ezáltal jelentősen meghoSS8zabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az öSS8zes többi fémelem horganyzáSS88al vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló, mászókötel, háló és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak öSS8zekötve. A átdobálós elem rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenállóképéSS88ég, UV-álló képeSS88ég és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letört részek általi sérülés veszélye. Az öSS8zekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Átdobálós elem, mászóháló, kötélletra, mászókötel, háló, létrefokok.

