



## Mászó összeállítás SS803KS - ezüst

Terméktípus SS-803KS-20

### Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	10,3 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,78 m x 4,02 m x 2,24 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	540 kg
Max. felhasználók száma:	10
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

### Anyag

Fa részek - vízálló furnérlap  
Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta  
Csúszdák - üveggyapot  
Ülés - alumínium gumi bevonattal

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéls belső acélmaggal) készül. A kötélletra és a mászóháló esetében a kötelek műanyag kapcsokkal vannak összekapcsolva. Csúszdák üveggyapot anyagból készültek. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézborrel szemben kímélő felület biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

Mászófal, mászóháló, létrefokok, kötélletra, mászókötel, ferde létra fém fokokkal, 2x kapaszkodó, csúszda, fém gerenda.

