



Mászó összeállítás SS804KS - ezüst

Terméktípus SS-804KS-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	11,4 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	7,81 m x 4,02 m x 2,24 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	756 kg
Max. felhasználók száma:	14
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2

Anyag

Fa részek - vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Csúszdák - üvegyapot
Seat Fészek - polipropilén nagy szilárdságú rostból

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A mászóháló és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal) készül. A kötélletra és a mászóháló esetében a kötelek műanyag kapcsokkal vannak összekapcsolva. Az emelvény vízálló furnérból készül, vagy a vevő külön kérésére HDPE-ből. Csúszdák üvegyapot anyagból készültek. A „Fészek” ülés polipropilén kötélből készül, nagy szilárdságú rostból. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászóháló, létréfokok, kötélletra, ferde létra fém fokokkal, 2x kapaszkodó, csúszda, láncos hinta, mászóruúd, kötélszál hintagyűrűk.

