



## UNIVERSAL 4U155KW-B - barna

Terméktípus 4U-155KW-10-B

### Alapvető információk

Életkor kategória	1 - 10 év
Minimális terület	3,75 m x 5,95 m
A berendezés mérete ho. szé.	0,74 m x 2,45 m x 2,41 m
Szabadesés magasság:	0.6 m
Terhelhetőség:	270 kg
Max. felhasználók száma:	5
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 3

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Csúszda - rozsdamentes acél  
Emelvény - HPL

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A kaladntorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül (60 x 60 mm fémpofíl), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Csúszda rozsdamentes acél anyagból készült. A csúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvény HPL készült (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acélból készül.

### Felszerelés

Négyszögletes torony, levél alakú tető, csúszda, lejtős rámpa lépcsőkkel és HDPE fogantyúkkal, 2x gát HDPE.

