



## UNIVERSAL 4U254KW-B - barna

Terméktípus 4U-254KW-10-B

### Alapvető információk

Életkor kategória	1 - 10 év
Minimális terület	7,67 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	3,48 m x 5,01 m x 2,41 m
Szabadesés magasság:	0.6 m
Terhelhetőség:	594 kg
Max. felhasználók száma:	11
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

### Anyag

Kémlelő ablakok - plexiüveg  
Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Csúszda - rozsdamentes acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Emelvények - HPL  
Ülés - gumi alumínium betéttel

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A kalandtorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül (60 x 60 mm fémpofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonagyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Csúszda rozsdamentes acél anyagból készült. A csúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. Az emelvények és ferde falak HPL (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). A hinta horganyzott láncok segítségével van felakasztva a fém rúdra. A Baby hinta ülőkéje acélból készül, puha és kényelmes gumival van bevonva. Az ülőke gumiból készül, és alumínium betétet tartalmaz. Ellenálló az időjárási hatásokkal és UV sugárzással szemben. A láncok rozsdamentes acélból készülnek, ami élettartamuk jelentős meghosszabbítását eredményezi. Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acélból készül.

### Felszerelés

2x Négyoldalú torony, levél alakú tető, csúszda, lejtős rámpa lépcsőkkel és HDPE fogantyúkkal, lejtős rámpa HDPE lépcsőkkel, Kémlelő ablakok, 2x gát HDPE, kötélhíd, Ülés BABY.

