



Kötélpiramis PY620K (szab. mag. 1 m, 6 merevítő zárral)

Terméktípus PY-620K-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	7,1 m x 7,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	4,1 m x 4,1 m x 1,9 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	648 kg
Max. felhasználók száma:	12
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 11

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid

Felületkezelés

Tűzihorganyzás

Leírás

A Kötélpiramis tartóoszlopa szerkezeti acélból készül. Az oszlop tűzi horganyzással védett a korrózióval szemben, és betonágyba helyezendő. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A feszítő zárok rozsdamentes acélból készülnek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

