



Lánc swing fészek RH190KR - piros

Terméktípus RH-190KR-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	8,4 m x 7 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,4 m x 1,46 m x 1,77 m
Szabadesés magasság:	1,0 m
Terhelhetőség:	486 kg
Max. felhasználók száma:	9
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2

Anyag

Fém alkatrészek - szerkezeti acél
 Műanyag alkatrészek - HDPE
 Emelvény - HPL
 Felfüggesztési kötelek FÉSZEK - polipropilén belső acélmaggal
 Kötélülés FÉSZEK - nagy szilárdságú polipropilén

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
 Tűzihorganyzás

Leírás

A kettős tengely teherhordó szerkezete szerkezeti acélból készül, amely a cinkbevonat elleni korrózió ellen védett, ami a játékelem élettartamának és a KOMAXIT festett élettartamának RAL szerint nagyon jelentős meghosszabbítását eredményezi. Ezek a szerkezetek betonágyba vannak ágyazva. Az összes többi fémelemet galvanizálással és KOMAXIT RAL-mal is égetik. A gát kiváló minőségű HDPE készült (nagynyomású, teljes színű polietilén, melyet magas színstabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törékeny, és nincs veszélye az éles zsetonok sérülésének veszélye). A "FÉSZEK" ülés nagy szilárdságú polipropilén kötélből készül. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A felfüggesztési kötelek HERKULES-ből készülnek (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal). Emelvény HPL készült (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcosságokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság).

Felszerelés

Ülés "fészek" (1 m átmérőjű), 1x fémgerenda (horganyzott), Három színválaszték közül választhat: - barna, kék és piros.

